



Modello:	Lanterna DOGE LED 700
Codice:	I201LED700
Versioni:	BP (montaggio a sospensione su bracciali o mensole BP)
Materiale:	Lastra di alluminio tornita
Viteria:	Acciaio inox A2
Finitura:	Verniciatura a polveri RAL7016 opaco
Dimensioni:	diam. 700x650 mm
Peso:	10 kg
Esposiz. al vento:	0,14 m ²

LED:	Potenza totale 32 W
Temperatura colore:	3000 K
Ottiche LED:	Simmetriche/asimmetriche
Flusso luminoso:	5.000 lm (in uscita)
Efficienza:	160 lm/W
Ind. resa cromatica:	≥70
Alimentazione:	Alimentatore elettronico 230 V/500 mA, dimmerabile, con regolazione preprogrammabile del flusso luminoso. Protezione sovratensioni fino a 10 kV.
Grado protezione:	Ottica LED: IP68, vano cablaggio IP67
Classe isolamento:	Classe II
Note:	Vano componenti elettrici separato dal vano ottico. Schermo di protezione in vetro temperato 5mm. Vita media LED a Ta=25°C >80.000 ore
Conformità:	Esente da rischio fotobiologico secondo le norme EN62471:2008 e successiva IEC/TR 62471:2009

