



<b>Modello:</b>	<b>Lanterna BOULEVARD</b>
<b>Codice:</b>	I 038
<b>Tipologia:</b>	Apparecchio per illuminazione stradale EN 60598-2-3
<b>Versioni:</b>	TP (montaggio portato su pali, bracciali o mensole TP) BP (montaggio a sospensione su bracciali o mensole BP)
<b>Materiale:</b>	Corpo e fregi in fusione di ottone con particolari in lastra di rame
<b>Finitura:</b>	Ottone e rame bruniti – tetto in rame brunito e verniciato trasparente
<b>Cristalli temperati:</b>	Trasparenti spessore 5mm – a richiesta smerigliati sp. 4mm
<b>Dimensioni:</b>	Ø530x770
<b>Note:</b>	Viteria in acciaio inox
<b>Peso:</b>	17 kg
<b>Esposiz. al vento:</b>	0,22 m <sup>2</sup>

<b>Cablaggi e Potenze:</b>	Ioduri Metallici ME 70W / ME 100W / ME 150W (E/27) Sodio Alta Pressione SE 70W (E/27) – SE 100W / SE 150W (E/40)
<b>Alimentazione:</b>	Reattore integrato 230V/50Hz con protezione termica e fusibile 6,3A
<b>Ottica:</b>	Rotosimmetrica, con riflettore in alluminio brillantato e anodizzato
<b>Portalampada:</b>	In ceramica
<b>Isolamento:</b>	Classe II
<b>Grado Protezione:</b>	IP54 (vano cablaggio) IP43 (vano lampada)
<b>Collegamento:</b>	Doppio sezionatore manuale per alimentazione/lampada (inclusi)
<b>Conformità:</b>	EN 60598-1, EN 60598-2-3 (prescrizioni generali e di sicurezza) EN 55015, 61000-3-2, 61000-3-3, 61547 (compatibilità elettromagnetica)



<b>Modelli alternativi:</b>	I 038 PLC non cablata, con portalampada ceramico E/27
	I 073 Cut-Off con riflettore asimmetrico e cablaggi JM/SAP
	I 073 LED a LED con ottiche asimmetriche