



<b>Modello:</b>	<b>Lanterna AVENUE Cut-Off</b>
<b>Codice:</b>	I 079
<b>Tipologia:</b>	Apparecchio per illuminazione stradale EN 60598-2-3 Con ottica Cut-Off (assenza di dispersione della luce verso l'alto e maggior rendimento, nel rispetto delle normative per il risparmio energetico e la riduzione dell'inquinamento luminoso)
<b>Versioni:</b>	<b>TP</b> (montaggio portato su pali, bracciali o mensole TP) <b>BP</b> (montaggio a sospensione su bracciali o mensole BP)
<b>Materiale:</b>	Corpo e fregi in fusione di ottone con particolari in lastra di rame
<b>Finitura:</b>	Ottone brunito
<b>Cristalli temperati:</b>	Trasparenti spessore 5mm
<b>Dimensioni:</b>	∅530x850
<b>Note:</b>	Viteria in acciaio inox
<b>Peso:</b>	19 kg
<b>Esposiz. al vento:</b>	0,24 m <sup>2</sup>

<b>Cablaggi e Potenze:</b>	Ioduri Metallici ME 70W / ME 100W / ME 150W (E27) Sodio Alta Pressione ST 70W (E/27) – ST 100W / ST 150W (E/40)
<b>Alimentazione:</b>	Reattore integrato 230V/50Hz con protezione termica e fusibile 6,3A
<b>Ottica:</b>	Asimmetrica, con riflettore in alluminio brillantato e anodizzato Schermo in cristallo temperato con guarnizione siliconica.
<b>Portalamпада:</b>	In ceramica
<b>Isolamento:</b>	Classe II
<b>Grado Protezione:</b>	IP54
<b>Collegamento:</b>	Doppio sezionatore manuale per alimentazione/lampada (inclusi)
<b>Conformità:</b>	EN 60598-1, EN 60598-2-3 (prescrizioni generali e di sicurezza) EN 55015, 61000-3-2, 61000-3-3, 61547 (compatibilità elettromagnetica)
	CE □ V □ □ □ □

<b>Modelli alternativi:</b>	I 039 con riflettore rotosimmetrico e cablaggi SAP/JM I 079 LED a LED con ottiche asimmetriche
-----------------------------	---