



Modello:	PORTO ANTICO 400 Cut-Off
Codice:	I 087
Tipologia:	Apparecchio per illuminazione stradale EN 60598-2-3 Con ottiche asimmetriche (assenza di dispersione della luce verso l'alto e maggior rendimento, nel rispetto delle normative per il risparmio energetico e la riduzione dell'inquinamento luminoso)
Versioni:	BP (montaggio a sospensione su bracciali o mensole BP)
Materiale:	Lastra di rame tornita e brunita
Finitura:	Rame brunito e verniciato trasparente
Dimensioni:	Ø590x440
Note:	Viteria in acciaio inox
Peso:	11 kg
Esposiz. al vento:	0,14 m ²

Cablaggi e Potenze:	Ioduri Metallici ME 70W / ME 100W (E27) Sodio Alta Pressione ST 70W (E/27) – ST 100W (E/40)
Alimentazione:	Reattore integrato 230V/50Hz con protezione termica e fusibile 6,3A
Ottica:	Asimmetrica, con riflettore in alluminio brillantato e anodizzato Schermo piano in cristallo temperato con guarnizione siliconica.
Portalamпада:	In ceramica
Isolamento:	Classe II
Grado Protezione:	IP54
Collegamento:	Doppio sezionatore manuale per alimentazione/lampada (inclusi)
Conformità:	EN 60598-1, EN 60598-2-3 (prescrizioni generali e di sicurezza) EN 55015, 61000-3-2, 61000-3-3, 61547 (compatibilità elettromagnetica)



Modelli alternativi: I 087 LED a LED con ottiche asimmetriche