






| | |
|---------------------------|---|
| Modello: | PORTO ANTICO 550 Cut-Off |
| Codice: | I 064 |
| Tipologia: | Apparecchio per illuminazione stradale EN 60598-2-3 Con ottiche asimmetriche (assenza di dispersione della luce verso l'alto e maggior rendimento, nel rispetto delle normative per il risparmio energetico e la riduzione dell'inquinamento luminoso) |
| Versioni: | BP (montaggio a sospensione su bracciali o mensole BP) |
| Materiale: | Lastra di rame tornita e brunita |
| Finitura: | Rame brunito e verniciato trasparente |
| Dimensioni: | Ø680x600 |
| Note: | Viteria in acciaio inox |
| Peso: | 14 kg |
| Esposiz. al vento: | 0,26 m ² |

| | |
|----------------------------|---|
| Cablaggi e Potenze: | Ioduri Metallici ME 70W / ME 100W / ME 150W (E27) Sodio Alta Pressione ST 70W (E/27) – ST 100W / ST 150W (E/40) |
| Alimentazione: | Reattore integrato 230V/50Hz con protezione termica e fusibile 6,3A |
| Ottica: | Asimmetrica, con riflettore in alluminio brillantato e anodizzato Schermo piano in cristallo temperato con guarnizione siliconica. |
| Portalampada: | In ceramica |
| Isolamento: | Classe II |
| Grado Protezione: | IP54 |
| Collegamento: | Doppio sezionatore manuale per alimentazione/lampada (inclusi) |
| Conformità: | EN 60598-1, EN 60598-2-3 (prescrizioni generali e di sicurezza) EN 55015, 61000-3-2, 61000-3-3, 61547 (compatibilità elettromagnetica) |
| |      |

| | |
|-----------------------------|---|
| Modelli alternativi: | I 064 LED a LED con ottiche asimmetriche I 053 con riflettore rotosimmetrico e cablaggi SAP/JM |
|-----------------------------|---|